Zbiornik FM 1200



Wyposażenie podstawowe:

- układ dystrybucyjny z pompą elektryczną (230V).
- wydajność pompy 56l/min.
- przepływomierz cyfrowy z wyświetlaczem dwufunkcyjnym (ilość bieżąca i całkowita).
- pistolet automatyczny z wężem 4mb.
- elektroniczny czujnik poziomu paliwa i przecieku między płaszczami.
- radiowy odbiornik wskazujący poziom paliwa w zbiorniku.

Wyposażenie dodatkowe:

- możliwość montażu dłuższego węża max. 8mb.

Dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego. Przeznaczony i zalecany dla Firm i Gospodarstw Rolnych o zapotrzebowaniu nie większym niż 2500 litrów oleju napędowego w skali miesiąca.

Wymagania dla posadowienia zbiornika, utwardzony teren (płyta, kostka) o wymiarach 2,5m x 1,5m o nośności min.1170kg. Zasilanie elektryczne standardowe z bolcem uziemiającym zabezpieczenie nad prądowe 10A.

Parametry zbiornika

długość	1,90m
szerokość	1,24m
wysokość	1,79m
waga pustego zbiornika	150kg
pojemność zbiornika (+/-5%)	1200 litrów