Zbiornik FM 2500



Wyposażenie podstawowe:

- układ dystrybucyjny z pompą elektryczną (230V).
- wydajność pompy 56l/min.
- przepływomierz cyfrowy z wyświetlaczem dwufunkcyjnym (ilość bieżąca i całkowita).
- pistolet automatyczny z wężem 4mb.
- elektroniczny czujnik poziomu paliwa i przecieku między płaszczami.
- radiowy odbiornik wskazujący poziom paliwa w zbiorniku.

Wyposażenie dodatkowe:

- możliwość montażu dłuższego węża max. 8mb.

Dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego. Przeznaczony i zalecany dla Firm i Gospodarstw Rolnych o zapotrzebowaniu nie większym niż 5000 litrów oleju napędowego w skali miesiąca.

Wymagania dla posadowienia zbiornika, utwardzony teren (płyta, kostka) o wymiarach 3m x 2m o nośności min. 2420kg. Zasilanie elektryczne standardowe z bolcem uziemiającym. Zabezpieczenie nad prądowe 10A.

Parametry zbiornika

długość	2,46m
szerokość	1,46m
wysokość	1,85m
waga pustego zbiornika	220kg
pojemność zbiornika (+/-5%)	2500 litrów