Zbiornik FM 5000



Wyposażenie podstawowe:

- układ dystrybucyjny z pompą elektryczną (230V).
- wydajność pompy max.72l/min.
- przepływomierz cyfrowy z wyświetlaczem dwufunkcyjnym (ilość bieżąca i całkowita).
- pistolet automatyczny z wężem 6mb.
- elektroniczny czujnik poziomu paliwa i przecieku między płaszczami.
- radiowy odbiornik wskazujący poziom paliwa w zbiorniku.

Wyposażenie dodatkowe:

- możliwość montażu dłuższego węża max. 10mb.
- dystrybutor samoobsługowy CUBE załączany za pomocą kodowanych chipów.
- oprogramowanie komputerowe do ewidencji wewnętrznego rozchodu paliwa.

Dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego. Przeznaczony i zalecany dla Firm i Gospodarstw Rolnych o zapotrzebowaniu nie większym niż 10.000 litrów oleju napędowego w skali miesiąca.

Wymagania dla posadowienia zbiornika, utwardzony teren (płyta, kostka) o wymiarach 3,5m x 3m o nośności min. 3370kg. Zasilanie elektryczne standardowe z bolcem uziemiającym. Zabezpieczenie nad prądowe 10A.

W przypadku dystrybutora samoobsługowego CUBE dodatkowe zabezpieczenie przeciw przepięciowe.

Parametry zbiornika

długość	2,85m
szerokość	2,23m
wysokość	2,34m
waga pustego zbiornika	320kg
pojemność zbiornika (+/-5%)	5 000 litrów